азбука защиты

ЗАЩИТА РУК

azbuka-siz.ru

Торгово-производственная компания, поставщик комплексных решений на рынке СИЗ

Всегда оптимальные решения по защите человека от агрессивных и вредных производственных факторов в любых климатических условиях.

«ТД Азбука защиты» — это:

- комплексные поставки СИЗ на крупнейшие производственные предприятия России;
- широкий ассортимент инновационных средств; индивидуальной защиты (СИЗ) и оптимальное решение задач клиента;
- прямые договоры с ведущими производителями СИЗ;
- лучшее предложение по защитным перчаткам марки **ArmProtect®;**
- собственная линейка дерматологических СИЗ под маркой **«Алфавит защиты»®.**

Наши критерии при выборе СИЗ:

Высокий уровень защиты

Основное назначение средств индивидуальной защиты — обеспечить надежную защиту жизни и здоровья человека. Этот критерий мы ставим на первое место.

Срок службы средств

Все средства индивидуальной защиты обязательно должны сохранять свои защитные свойства в течении всего срока эксплуатации.

Эргономика и комфорт

Наша задача - предложить клиентам современные и комфортные СИЗ. Мы предлагаем СИЗ из технологичных материалов с обязательным учетом высокого уровня комфорта использования на конкретном рабочем месте.

ФОРМИРУЕМ СИСТЕМУ РЕШЕНИЙ. ВМЕСТЕ.

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ

ТР ТС 019/2011	Технический регламент Таможенного союза О безопасности средств индивидуальной защиты
ГОСТ 12.4.252–2013	Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ 12.4.103–2020	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивиуальной защиты ног и рук. Классификация.
ГОСТ 12.4.002–97	Средства защиты рук от вибраций. Технические требования и методы испытаний.
ГОСТ 20010–93	Перчатки резиновые технические. Технические условия.
ГОСТ 12.4.278–2014	Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки, защищающие от химикатов и микроорганизмов. Общие технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ 12.4.183–91	Система стандартов безопасности труда. Материалы для средств защиты рук. Технические требования.
ГОСТ EN 388-2019	Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ EN 407-2012	Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от повышенных температур и огня. Технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ EN 511-2012	Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от холода. Общие технические требования. Методы испытаний. Средства индивидуальной защиты рук.
ГОСТ ISO 374-1-2019	Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от зимических веществ и микроорганизмов. Часть 1. Терминология и требования к эксплуатационным характеристикам.
ГОСТ EN 16350-2018	Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты статического электричества.
ГОСТ Р EN 1149-5-2008	Одежда специальная защитная. Электростатические свойства. Часть 5. Общие технические требования.

Формы подтверждения соответствия регламенту ТР ТС 019/2011:

Декларирование (класс риска 1)

- защита от механических воздействий:

стойкость к истиранию, стойкость к проколу, стойкость к порезу, разрывная нагрузка материалов и швов

- защита от вибраций

- защита от воздействий статического электричества

Сертификация (класс риска 2)

- защита от химических факторов

- защита от пониженных температур

- защита от повышенных температур:

воздействие открытого пламени, от искр и брызг расплавленного металла, от выплесков расплавленного металла, контактное тепло, конвективное тепло, тепловое излучение

- защита от термических рисков электрической дуги

- защита от воздействия эл.тока

Защитные свойства

Наименование группы	Наименование подгруппы	Обозначение
От механических воздействий	От истирания	Ми
	От проколов, порезов	Мп
	От вибраций	Мв
От повышенных температур	От теплового излучения	Ти
	От конвективной теплоты	Тт
	От открытого пламени	То
	От искр, брызг расплавленного металла, окалины	Тр
	От контакта с нагретыми поверхностями от 40°С до 100° С	Тп 100
	От контакта с нагретыми поверхностями от 100°С до 400°С	Тп 400
	От контакта с нагретыми поверхностями выше 400°С	Тв
От пониженных температур	От пониженных температур воздуха	Тн
От воздействия статического электричества	-	Эс
От воды и растворов нетоксичных веществ	Водонепроницаемость	Вн
От растворов кислот	От кислот концентрации не более 80 % (по серной кислоте)	К80
	От кислот концентрации не более 50 % (по серной кислоте)	К50
	От кислот концентрации не более 20 % (по серной кислоте)	К20
От растворов щелочей	От растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокси натрия 40%)	Щ40
	От растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия 20%)	Щ20
От органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе	От ароматических веществ	Оа
	От неароматических веществ	Он
	От растворителей	Ор
	От хлорированных углеводородов	Ох
От нефти, нефтепродуктов, масел и жиров	От сырой нефти	Нс
	От нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций	Нм
	От растительных масел и животных жиров	Нж
	От твердых нефтепродуктов	Нт
От вредных биологических факторов	От микроорганизмов	Бм

Справочная информация

Перчатки защитные от механических воздействий (по EN 388)

Значение показателя	1	2	3	4	5
A. Стойкость к истиранию (циклы)	100	500	2000	8000	-
B. Стойкость к порезам (индекс)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C. Сопротивление к раздиру (Ньютон)	10	25	50	75	-
D. Стойкость к проколу (Ньютон)	20	60	100	150	-
E. Сопротивление порезу (Ньютон)	2 (A)	5 (B)	10 (C)	15 (D)	22 (E)

Перчатки защитные от высоких температур и огня (по EN 407)

Значение показателя	Единицы измерения	1	2	3	4	5
A. Горение	время горения, сек время тления, сек	≤ 20” -	≤ 10” ≤ 120”	≤ 3” ≤ 25”	≤ 2” ≤ 5”	-
B. Контакт с нагретыми поверхностями	более 15 сек при t	100°C	250°C	350°C	500°C	-
C. Конвективное тепло	теплопередача	≥ 4”	≥ 7”	≥ 10”	≥18”	-
D. Тепловое излучение	теплопередача	≥ 7”	≥ 20”	≥ 50”	≤ 95”	-
E. Устойчивость к брызгам расплавленного металла	количество капель расплавленного металла для повышения t до +40°C	≥ 10	≥ 15	≥ 25	≥ 35	-
F. Устойчивость к выплескам расплавленного металла	масса (г) расплавленной стали для сквозного прожигания поверхности	30	60	120	200	-

Перчатки защитные от пониженных температур (по EN 511)

Значение показателя	1	2	3	4	0
A. Конвективный холод Термоизоляция (I_{TR}), m^2xK/B	0,1 ≤ I_{TR} <0,15	0,15 ≤ I_{TR} <0,22	0,22 ≤ I_{TR} <0,3	0,3 ≤ I_{TR}	не испытывалось
B. Контактный холод Тепловое сопротивление (R), m^2xK/B	0,025≤R<0,05	0,05≤R<0,1	0,1<R<0,15	0,15≤R	не испытывалось
C. Водонепроницаемость: 1 - тест пройден, 0 - тест не пройден, x - не испытывалось.					

Перчатки защитные от химических веществ (по ГОСТ ISO 374-1-2019)

Код	Химическое вещество	Номер по CAS	Класс
A	Метиловый спирт	67-56-1	Первичный спирт
B	Ацетон	67-64-1	Кетон
C	Ацетонитрил	75-05-8	Нитрильные соединения
D	Дихлорметан	75-09-2	Хлорированный углеводород
E	Дисульфид углерода	75-15-0	Серосодержащее органич. соединение
F	Толуол	108-88-3	Ароматический углеводород
G	Диэтиламин	109-89-7	Амин
H	Тетрагидрофуран	109-99-9	Гетероциклическое и эфирное соединение
I	Этилацетат	141-78-6	Эфир
J	n-Гептан	142-85-5	Предельный углеводород
K	Гидроксид натрия 40%	1310-73-2	Неорганическое основание
L	Серная кислота, 96%	7664-93-9	Неорганическая минеральная кислота, окисление
M	Азотная кислота, 65%	7697-37-2	Неорганическая минеральная кислота, окисление
N	Уксусная кислота, 99%	64-19-7	Органическая кислота
O	Гидроксид аммиака, 25%	1336-21-6	Органическое основание
P	Пероксид водорода, 30%	7722-84-1	Пероксид
S	Фтороводородная кислота, 40%	7664-39-3	Неорганическая минеральная кислота
T	Формальдегид, 37%	50-00-0	Альдегид

Type C: min время до прорыва для 1 химиката >10мин

Type B: min время до прорыва для 3 химикатов >30мин

Type A: min время до прорыва для 6 химикатов >30мин

Защита от механических воздействий

Модель	Размер *	Длина ** мм	Материал: Основа-покрытие	Конструкция	EN 388	Защитные свойства
01	8, 9, 10, 11	240-270	шерсть - ПАН		1140	Ми, Мп
03/13	8, 9, 10, 11	240-270	х/б - пэ		1140	Ми, Мп
04/13	8, 9, 10, 11	240-270	х/б - пэ - ПВХ		1140	Ми, Мп
05	8, 9, 10, 11	240-270	х/б - пэ - ПВХ		1140	Ми, Мп
6010	8, 9, 10, 11	240-270	нейлон - ПВХ		2231B	Ми, Мп
6100ND	8, 9, 10, 11	240-270	х/б		1140	Ми, Мп
6101	8, 9, 10, 11	240-270	нейлон - ПВХ		2231B	Ми, Мп
6220	8, 9, 10, 11	240-270	нейлон		1140	Ми, Мп
NP100	9, 10, 11	250-270	нейлон - полиуретан		4231A	Ми, Мп
NPS100	9, 10, 11	250-270	полиэстер с карбон. нитью - полиуретан		4131A	Ми, Мп, Эс
NPS120	9, 10, 11	250-270	полиэстер с карбон нитью - полиуретан		1131A	Ми, Мп, Эс
NPS200	9, 10, 11	250-270	полиэстер с карбон нитью		1131A	Ми, Мп, Эс
1499z	9, 10, 11	250-270	Х/б - латекс (рельефный,текстурированный)		3242C	Ми, Мп
3500/NN100	9, 10, 11	250-270	Нейлон - нитрил		4232B	Ми, Мп
3500	9, 10, 11	250-270	Нейлон - нитрил		4232B	Ми, Мп, Нс, Нм, Вн
NN110	9, 10, 11	250-270	Нейлон - нитрил (вспененный)		4232B	Ми, Мп
NN120	9, 10, 11	250-270	Нейлон - нитрил		4232B	Ми, Мп, Нс, Нм, Вн
NN200	9, 10, 11	250-270	Нейлон - нитрил/ нитрил (вспененный)		4342B	Ми, Мп, Нс, Нм, Вн
PL100	9, 10, 11	250-270	HPPE - нитрил		4544D	Ми, Мп
PL110	9, 10, 11	250-270	HPPE - полиуретан		4443D	Ми, Мп
PL200	9, 10, 11	250-270	HPPE - нитрил		4544E	Ми, Мп
NL6400	9, 10, 11	250-270	полиэфир - латекс (текстурированный)		2131X	Ми, Мп
NIT001	9, 10, 11	250-270	Х/б (джерси) - нитрил		4332B	Ми, Мп, Нс, Нм, Вн
NIT002	9, 10, 11	250-270	Х/б (джерси) - нитрил		4332B	Ми, Мп, Нс, Нм, К80, Щ40, Вн
NIT003	9, 10, 11	250-270	Х/б (джерси) - нитрил		4332B	Ми, Мп, Нс, Нм, Вн
NIT004	9, 10, 11	250-270	Х/б (джерси) - нитрил		4332B	Ми, Мп, Нс, Нм, К80, Щ40, Вн
NIT005	9, 10, 11	250-270	Х/б (интерлок) - нитрил		4222B	Ми, Мп, Нс, Нм, К50, Щ40, Вн
NIT006	9, 10, 11	250-270	Х/б (интерлок) - нитрил		4222B	Ми, Мп, Нс, Нм, Вн
NIT008	9, 10, 11	250-270	Х/б (джерси) - нитрил		4432C	Ми, Мп, Нс, Нм, К80, Щ40, Вн

Защита от пониженных температур

Модель	Размер *	Длина ** мм	Материал: Основа-покрытие	Конструкция	EN 388 EN 511	Защитные свойства
W750	9, 10, 11	260-280	полиамид/ акрил - нитрил		4342B 12x	Ми, Мп, Тн
6300W	9, 10, 11	250-270	Акрил/ акрил - латекс		4341B 12x	Ми, Мп, Тн
6000W	10, 11	260-280	х/б / пенополиуретан - ПВХ		4221B 121	Ми, Мп, Нс, Нм, Тн, К80, Щ40, Вн
6100W	10, 11	250-270	х/б / пенополиуретан - ПВХ		4221B 121	Ми, Мп, Нс, Нм, Тн, К80, Щ40, Вн
VE760	10, 11	300-320	Х/б/ акрил - ПВХ		4342B 121	Ми, Мп, Нс, Нм, Тн, К80, Щ40, Вн
WM300	9, 10, 11, 12	250-280	п/шерсть			Ми, Мп, Тн
WML300	9, 10, 11, 12	250-280	п/шерсть - спилок			Ми, Мп, Тн
WF300	9, 10, 11, 12	250-280	п/шерсть			Тн
WFS300	9, 10, 11, 12	250-280	п/шерсть - спилок			Ми, Мп, Тн

Защита от механических воздействий в том числе в условиях повышенных температур

Модель	Размер*	Длина ** мм	Материал: Основа-покрытие	Конструкция	EN 388 EN 407	Защитные свойства
SK100	10, 11	350-360	Спилок		4343C 423x44	Ми, Мп, То, Тп100, Тт, Тр
SK110	10, 11	350-360	Спилок		4343C 434344	Ми, Мп, То, Тп400, Тр, Ти, Тт
SK120	10, 11	350-360	Спилок		4343C 434344	Ми, Мп, Тр, Тп400, То, Ти, Тт
SK200	10, 11	350-360	Спилок/ иск.мех		4343C 434344	Ми, Мп, То, Тп400, Тн, Тт, Ти, Тр
SK210	10, 11	350-360	Спилок/иск. мех		4343C 434344	Ми, Мп, То, Тп400, Тн, Тт, Ти, Тр
SK220	10, 11	350-360	Спилок/ иск.мех		4343C 434344	Ми, Мп, То, Тп400, Тн, Тт, Ти, Тр
SK300	10, 11	260-270	Спилок - х/б		4343C	Ми, Мп
SK320	10, 11	260-270	Спилок - х/б		4343C	Ми, Мп
SK410	10, 11	260-270	Спилок/иск.мех - х/б		4343C	Ми, Мп
SK500	10, 11	260-270	Спилок		4331C 423244	Ми, Мп, Тп100, То, Тт, Тр, Ти, Тн
SK600	10, 11	260-270	Спилок		4333C 424344	Ми, Мп, Тп100, То, Тт, Тр, Ти, Тн

Защита от химических факторов и микроорганизмов

Модель	Размер *	Длина ** мм	Толщина, мм	Материал: Основа-покрытие	Напыление/ подкладка	EN 388	Защитные свойства
LX500	7, 8, 9, 10	300	0,40	латекс	есть	2121A	Ми, Вн, К80, Щ40, Бм, Он
LX510	7, 8, 9, 10	310	0,70	латекс	нет	3121A	Ми, Вн, К80, Щ40, Нл, Нс, Нм, Нж, Нт, Ор, Оа, Он, Ох
LX520	7, 8, 9, 10	310	0,50	латекс	нет	2121A	Ми, Вн, К80, Щ40, Нл, Нс, Нм, Нж, Нт, Ор, Оа, Он, Ох
LX530	7, 8, 9, 10	310	0,40	латекс	есть	2121A	Ми, Вн, К80, Щ40, Бм, Он
ND021	6-7, 7-8, 8-9, 9-10	285	0,21	нитрил	нет	0001x	Вн, Нс, Нм, Нл, К50, Щ40, Ор, Оа, Он, Ох, Бм
NL600	7, 8, 9, 10	330	0,4	нитрил	есть	4122A	Ми, Вн, К80, Щ40, Нл, Нс, Нм, Нж, Нт, Ор, Оа, Он, Ох, Бм
NL610	7, 8, 9, 10	320	0,4	нитрил	нет	4101A	Ми, Вн, К80, Щ40, Нл, Нс, Нм, Нж, Нт, Ор, Оа, Он, Ох
NL700	7, 8, 9, 10	330	0,70	латекс-неопрен	есть	3122A	Ми, Вн, К80, Щ40, Нл, Нс, Нм, Нж, Нт, Ор, Оа, Он, Ох
NN800	7, 8, 9, 10	320	0,50	неопрен	есть	3121A	Ми, Вн, К80, Щ40

Защита от вибраций и ударных нагрузок

Модель	Размер	Длина, мм	Материал: Основа-покрытие	Конструкция	EN 388	Защитные свойства
VibArm100	10, 11	260-270	х/б - нитрил		4342B	Мв, Ми, Мп, Эс
VibArm120	10, 11	200-210	х/б - нитрил	полуперчатка		Мв, Эс
VibArm130	10, 11	280-290	HPPE - нитрил - ПВХ			Ми, Мп, Эс
VibArm200	10, 11, 12	280-290	нат.кожа - спилок		4533C	Мв, Ми, Мп

Соответствие размерной сетки размерам ладони

Размер	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Обхват кисти (мм) (полуобхват)	152 (76)	178 (89)	203 (101)	229 (114)	254 (127)	279 (140)
Длина (мм)	160	171	182	192	204	215
Минимальная длина перчатки (мм)* **	220	230	240	250	260	270

Примечания:

* В таблице указаны размеры перчаток из основного ассортимента. К предварительному заказу доступны другие размеры. При необходимости уточняйте у менеджеров компании.

** Указаны минимальные значения длины перчаток. Реальная длина может отличаться в большую сторону.

*** Реальные размеры перчаток определяет изготовитель с учетом особенностей материала и предполагаемого назначения.

Выбор оптимального материала перчатки *

Опасные вещества	Нитрил	ПВХ	Латекс
Органические кислоты	Не рекомендуется	Рекомендуется	Рекомендуется
Неорганические кислоты	Рекомендуется	Рекомендуется	Не рекомендуется
Щелочи	Рекомендуется	Рекомендуется	Рекомендуется
Масла, жиры, смазки	Рекомендуется	Рекомендуется	Не рекомендуется
Растворители	Рекомендуется	Не рекомендуется	Не рекомендуется
Красители	Рекомендуется	Рекомендуется	Не рекомендуется

* Табличные даные носят рекомендательный характер и могут не учитывать особые условия конечного использования перчаток.

Маркировка,

наносимая непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию, должна содержать:

- Наименование изделия (при наличие наименование модели, код, артикул);
- Наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
- Защитные свойства, размер (при наличии);
- Обозначение ТР ТС 019/2011, требованиям которого должно соответствовать СИЗ;
- Единый знак обращения продукции на рынке государств- членов Таможенного союза;
- Дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;
- Сведения о способах ухода и требования к утилизации СИЗ;
- Сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗ;
- Сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с табл.3 приложения №3 настоящего технического регламента Таможенного союза, в котором могут применяться СИЗ (при необходимости);
- Другую информацию.

Защита рук
от механических воздействий

03/13

Арт. 03/13

EN 388

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

Характеристики:

Основа:	80%-х/б, 20%-п/э
Покрытие:	нет
Манжета:	двойной оверлок
Цвет:	○
Класс вязки:	13
Длина:	240-260мм
Размер:	8, 9, 10

Описание:

Трикотажные перчатки из хлопчатобумажного волокна без покрытия. Защита рук от механических воздействий и общих производственных загрязнений.

Защитные свойства:

Ми Мп

04/13

Арт. 04/13

EN 388

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- ПВХ покрытие: “точка” и “волна”

Характеристики:

Основа:	80%-х/б, 20%-п/э
Покрытие:	ПВХ
Манжета:	двойной оверлок
Цвет:	○
Класс вязки:	13
Длина:	240-260мм
Размер:	8, 9, 10

Описание:

Универсальные хлопчатобумажные перчатки с покрытием ПВХ. Защита рук от механических воздействий и общих производственных загрязнений. ПВХ покрытие двух видов: “волна” или “точка”.

Защитные свойства:

Ми Мп

Защита рук
от механических воздействий

6100ND

Арт. 6100ND

EN 388

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

Характеристики:

Основа: 80%-х/б, 20%-п/э
Покрытие: нет
Манжета: двойной оверлок
Цвет:
Класс вязки: 10
Длина: 240-260мм
Размер: 8, 9, 10

Описание:

Трикотажные перчатки из хлопчатобумажного волокна без покрытия. Повышенный уровень прочности за счет вида пряжи. Защита рук от механических воздействий и общих производственных загрязнений.

Защитные свойства:

Ми Мп

05

Арт. 05

EN 388

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- ПВХ покрытие с двух сторон перчатки (тыльная и ладонная часть)

Характеристики:

Основа: 80%-х/б, 20%-п/э
Покрытие: ПВХ
Манжета: двойной оверлок
Цвет:
Класс вязки: 7
Длина: 260-270мм
Размер: 10, 11

Описание:

Трикотажные бесшовные перчатки из хлопчатобумажного волокна для защиты рук от механических воздействий. Высокая стойкость к истиранию, разрывам. ПВХ покрытие с двух сторон перчатки. Цвет основы: ассорти (желтый, серый).

Защитные свойства:

Ми Мп

Защита рук
от механических воздействий

6101

Арт. 6101

EN 388
2231B

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- Хороший захват предметов

Характеристики:

Основа: нейлон
Покрытие: ПВХ
Манжета: двойной оверлок
Цвет:
Класс вязки: 13
Длина: 240-260мм
Размер: 8, 9, 10, 11

Описание:
Универсальные бесшовные перчатки из нейлона с покрытием ПВХ. Защита рук от механических воздействий и общих производственных загрязнений. Отделка манжеты: оверлок повышенной плотности. Предназначены для проведения точных сборочных, ремонтных, строительных и монтажных работ.

Защитные свойства:
Ми Мп

6220

Арт. 6220

EN 388
1140X

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- Защита предметов от загрязнений рук

Характеристики:

Основа: нейлон
Покрытие: нет
Манжета: двойной оверлок
Цвет:
Класс вязки: 13
Длина: 240-260мм
Размер: 8, 9, 10

Описание:
Бесшовные перчатки из нейлона и без покрытия обеспечивают отличную тактильную чувствительность рук при работе с мелкими предметами. Нейлоновая пряжа исключает попадание на предметы посторонних частиц.

Защитные свойства:
Ми Мп

Защита рук
от механических воздействий

6010

Арт. 6010

EN 388
2231B

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

ARMPROTECT

- Хороший захват предметов

Характеристики:

Основа:	нейлон
Покрытие:	ПВХ точка
Манжета:	двойной оверлок
Цвет:	○
Класс вязки:	13
Длина:	250-270мм
Размер:	8, 9, 10, 11

Описание:
Универсальные бесшовные перчатки из нейлона с ПВХ покрытием. Защита рук от механических воздействий и общих производственных загрязнений. Отделка манжеты: оверлок повышенной плотности. Предназначены для проведения точных сборочных, ремонтных, строительных и монтажных работ.

Защитные свойства:
Ми Мп

1499z

Арт. 1499z

EN 388
3242C

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

ARMPROTECT

- Рельефное латексное покрытие: защита от истирания

Характеристики:

Основа:	хлопок
Покрытие:	текстурированный (рельефный) латекс
Манжета:	двойной оверлок
Цвет:	◐
Класс вязки:	13
Длина:	250-270мм
Размер:	9, 10, 11

Описание:
Трикотажные бесшовные перчатки с особо стойким к износу рельефным латексным покрытием. Отличный «липкий» захват скользких поверхностей. Защита от проколов и истирания. Рельефное покрытие амортизирует ударные нагрузки.

Защитные свойства:
Ми Мп

Защита рук
от механических воздействий

3500/NN100

Арт. 3500 / NN100

EN 388
4232B

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- Хорошая тактильная чувствительность рук

Характеристики:

Основа: нейлон
Покрытие: нитрил
Манжета: двойной оверлок
Цвет:
Класс вязки: 13
Длина: 250-270мм
Размер: 9, 10, 11

Описание:

Трикотажные бесшовные перчатки из нейлона с частичным (2/3 поверхности пальца) нитриловым покрытием. Отличный «мокрый» и «сухой» захват при работах, требующих повышенной чувствительности рук. Повышенная прочность основы.

Защитные свойства:

Ми Мп

3500

Арт. 3500

EN 388
4232B

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- Защита рук от загрязнений за счет глубины облива

Характеристики:

Основа: нейлон
Покрытие: нитрил
Манжета: двойной оверлок
Цвет:
Класс вязки: 13
Длина: 250-270мм
Размер: 9, 10, 11

Описание:

Трикотажные бесшовные перчатки из нейлона с частичным (3/4 поверхности перчатки) нитриловым покрытием. Обеспечивают отличную тактильную чувствительность рук. Высокие показатели стойкости к истиранию и порезам. Хороший «мокрый» и «сухой» захват исключает проскальзывание предметов. Рекомендованы при работах с нефтепродуктами.

Защитные свойства:

Ми Мп Вн Нс Нм

Защита рук
от механических воздействий

NN110

Арт. NN110

EN 388
3242B

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- Защита рук от истирания
- Надежный захват предметов

Характеристики:

Основа:	нейлон
Покрытие:	вспененный нитрил
Манжета:	двойной оверлок
Цвет:	
Класс вязки:	13
Длина:	250-270мм
Размер:	9, 10, 11

Описание:

Трикотажные бесшовные перчатки из нейлона с частичным (2/3 поверхности пальца) вспененным нитриловым покрытием. Отличный «липкий» захват предметов. Повышенная прочность основы. Рекомендованы при работах с нефтепродуктами. Отличная защита от истирания.

Защитные свойства:

Ми Мп

NN120

Арт. NN120

EN 388
4232B

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- Защита рук от загрязнений при работе с агрессивными средами

Характеристики:

Основа:	нейлон
Покрытие:	нитрил
Манжета:	двойной оверлок
Цвет:	
Класс вязки:	15
Длина:	250-270мм
Размер:	9, 10, 11

Описание:

Трикотажные бесшовные перчатки из нейлона с полным нитриловым покрытием. Отличный «мокрый» и «сухой» захват при работах, в условиях сильных загрязнений. Повышенная прочность основы. Рекомендованы при работах с нефтепродуктами.

Защитные свойства:

Ми Мп Вн Нс Нм

Защита рук
от механических воздействий

NP100

Арт. NP100

ARMPROTECT

EN 388
4231A

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- Защита предметов от загрязнений

Характеристики:

Основа: нейлон
Покрытие: полиуретан
Манжета: двойной оверлок
Цвет:
Класс вязки: 13
Длина: 250-270мм
Размер: 9, 10, 11

Описание:

Трикотажные бесшовные перчатки из нейлона с полиуретановым покрытием. Обеспечивают отличную тактильную чувствительность рук. Высокие показатели стойкости к истиранию. Хороший «мокрый» и «сухой» захват исключает проскальзование предметов.

Защитные свойства:

Ми Мп

NPS200

Арт. NPS200

ARMPROTECT

антистатика

EN 388
1131A

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- Защита изделий от электростатического разряда

Характеристики:

Основа: полиэстер с карбоновым волокном
Покрытие: нет
Манжета: двойной оверлок
Цвет:
Класс вязки: 13
Длина: 250-270мм
Размер: 9, 10, 11

Описание:

Трикотажные бесшовные перчатки из материала с металлизированными волокнами для нейтрализации статического разряда, генерирующегося в ходе сборочных работ, связанных с микроэлектроникой.

Защитные свойства:

Ми Мп Эс

ARMPROTECT

NPS100

Арт. NPS100

антистатика

EN 388
4131A

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- Защита изделий от электростатического разряда и рук от загрязнений

Характеристики:

Основа: полиэстер с карбоновым волокном
Покрытие: полиуретан
Манжета: двойной оверлок
Цвет:
Класс вязки: 13
Длина: 250-270мм
Размер: 9, 10, 11

Описание:

Трикотажные бесшовные перчатки из материала с металлизированными волокнами для нейтрализации статического разряда, генерирующегося в ходе сборочных работ, связанных с микроэлектроникой с полиуретановым покрытием. Покрытие на кончиках пальцев и на ладони защищает руки от загрязнений и повышает сцепные свойства перчаток.

Защитные свойства:

Ми Мп Эс

ARMPROTECT

NPS120

Арт. NPS120

антистатика

EN 388
1131A

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- Защита изделий от электростатического разряда

Характеристики:

Основа: полиэстер с карбоновым волокном
Покрытие: полиуретан
Манжета: двойной оверлок,
Цвет:
Класс вязки: 13
Длина: 250-270мм
Размер: 9, 10, 11

Описание:

Трикотажные бесшовные перчатки из материала с металлизированными волокнами для нейтрализации статического разряда, генерирующегося в ходе сборочных работ, связанных с микроэлектроникой с полиуретановым покрытием. Покрытие на кончиках пальцев повышает сцепные свойства перчаток с сохранением тактильной чувствительности рук.

Защитные свойства:

Ми Мп Эс

Защита рук
от механических воздействий

PL100

Арт. PL100

ARMPROTECT

защита от порезов

- Противопорезный, HPPE материал высокой прочности

EN 388
4544D

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

Характеристики:

Основа: HPPE высокомодульный полиэтилен
Покрытие: нитрил
Манжета: двойной оверлок
Цвет:
Класс вязки: 13
Длина: 250-270мм
Размер: 9, 10, 11

Описание:

Трикотажные бесшовные перчатки из синтетического материала высочайшей прочности HPPE (высокомодульный полиэтилен) с нитриловым покрытием. Отличная стойкость к проколам, порезам в условиях контакта с нефтепродуктами.

Защитные свойства:

Ми Мп

PL110

Арт. PL110

ARMPROTECT

защита от порезов

- Противопорезный, HPPE материал высокой прочности
- Покрытие полиуретан

EN 388
4443D

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

Характеристики:

Основа: HPPE высокомодульный полиэтилен
Покрытие: полиуретан
Манжета: двойной оверлок
Цвет:
Класс вязки: 13
Длина: 250-270мм
Размер: 9, 10, 11

Описание:

Трикотажные бесшовные перчатки из синтетического материала высочайшей прочности HPPE (высокомодульный полиэтилен) с полиуретановым покрытием. Отличная стойкость к проколам, порезам. Отличный сухой и масляный захват.

Защитные свойства:

Ми Мп

Защита рук

от механических воздействий

PL200

защита от порезов

ARMPROTECT

Арт. PL200

EN 388

4544E

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- Противопорезный, HPPE материал высокой прочности
- Отличный захват предметов в условиях сильных загрязнений

Характеристики:

Основа: HPPE высокомодульный полиэтилен
Покрытие: нитрил и вспененный нитрил
Манжета: двойной оверлок
Цвет:
Класс вязки: 13
Длина: 250-270мм
Размер: 9, 10, 11

Защитные свойства:

Ми Мп

Описание:

Трикотажные бесшовные перчатки из синтетического материала высочайшей прочности HPPE (высокомодульный полиэтилен) с покрытием из гладкого и вспененного нитрила. Отличная стойкость к проколам, порезам в условиях контакта с нефтепродуктами. Водонепроницаемы.

NN200

ARMPROTECT

Арт. NN200

EN 388

4342B

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- Надежный захват предметов

Характеристики:

Основа: нейлон
Покрытие: нитрил и вспененный нитрил
Манжета: двойной оверлок
Цвет:
Класс вязки: 13
Длина: 250-270мм
Размер: 9, 10, 11

Защитные свойства:

Ми Мп Вн Нс Нм

Описание:

Трикотажные бесшовные перчатки из нейлона с комбинированным покрытием из вспененного и обычного нитрила. Рекомендованы для работ в условиях сильных загрязнений с риском пореза и прокола. Обеспечивают отличный захват промасленных деталей.

Защита рук
от механических воздействий

NIT001

Арт. NIT001

EN 388
4332B

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

Характеристики:

Основа: х/б «джерси»
Покрытие: нитрил
Манжета: крага
Цвет:
Длина: 250-270мм
Размер: 9, 10, 11

NIT002

Арт. NIT002

- Стойкость к механическим нагрузкам в агрессивных средах

Защитные свойства:

Ми Мп К80 Нс Нм Щ40 Вн

Описание:

Усиленное покрытие обеспечивает повышенную стойкость к тяжелым механическим нагрузкам. Основа перчатки (трикотажное ворсистое полотно из 100% хлопка) впитывает влагу, обеспечивает термоизоляцию. Манжета крага защищает запястье и позволяет быстро сбросить перчатку с руки без контакта с агрессивной средой.

Защитные свойства К80, Щ40 для арт.NIT002

NIT003

Арт. NIT003

EN 388
4332B

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

Характеристики:

Основа: х/б «джерси»
Покрытие: нитрил
Манжета: трикотажная резинка
Цвет:
Длина: 250-270мм
Размер: 9, 10, 11

NIT004

Арт. NIT004

- Стойкость к механическим нагрузкам в агрессивных средах

Защитные свойства:

Ми Мп К80 Нс Нм Щ40 Вн

Описание:

Усиленное покрытие обеспечивает повышенную стойкость к тяжелым механическим нагрузкам. Основа перчатки (трикотажное ворсистое полотно из 100% хлопка) хорошо впитывает влагу, обеспечивает термоизоляцию. Фиксация на руке за счет трикотажной манжеты.

Защитные свойства К80, Щ40 для арт.NIT004

Защита рук

от механических воздействий

NIT005

Арт. NIT005

EN 388

4222B

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

Характеристики:

Основа: х/б «интерлок»
Покрытие: нитрил облегченный
Манжета: трикотажная резинка
Цвет:
Длина: 250-270мм
Размер: 9, 10, 11

- Облегченное покрытие: отличная тактильная чувствительность рук

Описание:

Облегченное покрытие обеспечивает стойкость к средним механическим нагрузкам с сохранением чувствительности пальцев. Основа перчатки (трикотажное полотно из 100% хлопка) хорошо впитывает влагу. Фиксация на руке за счет трикотажной манжеты.

Защитные свойства К50, Щ40 для арт.NIT005

Защитные свойства:

Ми, Мп, К50, Нс, Нм, Щ40, Вн

NIT006

Арт. NIT006

NIT008

Арт. NIT008

EN 388

4432C

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

Характеристики:

Основа: х/б «джерси»
Покрытие: нитрил текстурированный
Манжета: крага
Цвет:
Длина: 250-270мм
Размер: 9, 10, 11

- Текстурированное покрытие: повышенная стойкость и надежный захват предметов

Описание:

Усиленное текстурированное покрытие - высокая стойкость к тяжелым механическим нагрузкам. Особая стойкость к истиранию. Основа перчатки (трикотажное ворсистое полотно из 100% хлопка) хорошо впитывает влагу, обеспечивает термоизоляцию. Манжета крага защищает запястье и позволяет быстро сбросить перчатку с руки без контакта с агрессивной средой.

Защитные свойства:

Ми, Мп, К80, Нс, Нм, Щ40, Вн

Защита рук

от пониженных температур

W750

Арт. W750

EN 388 4342B

EN 511 22x

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- Основа из полиамида: высокая прочность
- Вспененное покрытие: хороший сухой и масляный захват

Характеристики:

Основа	полиамид
Утеплитель	акрил
Покрытие	нитрил вспененный
Манжета	трикотажная резинка
Цвет	●
Класс вязки:	15 основа, 7 подкладка
Длина	260-280мм
Размер	9, 10, 11

Защитные свойства:

Ми Мп Тн

Описание:
Утепленные трикотажные перчатки с частичным покрытием (¾ поверхности перчатки) из вспененного нитрила. Внутреняя часть имеет “махровый” начес из акрила (класс вязки 7) для защиты рук при низких температурах воздуха. Вспененное покрытие (нитрила) обеспечивает отличный захват в сухих и влажных средах. Покрытие прошло проверку на стойкость к нефтепродуктам (Нс, Нм).

6300W

Арт. 6300W

EN 388 4341B

EN 511 12x

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- Основа из акрила: защита от холода
- Вспененное покрытие: хороший захват предметов
- Контрастный цвет Hi-Vis

Характеристики:

Основа	акрил
Утеплитель	акрил
Покрытие	латекс вспененный
Манжета	трикотажная резинка
Цвет	◐
Класс вязки:	10
Длина	250-270мм
Размер	9, 10, 11

Защитные свойства:

Ми Мп Тн

Описание:
Утепленные трикотажные перчатки из плотного акрилового волокна с частичным (2/3 поверхности пальца) вспененным латексным покрытием. Внутреняя часть имеет ”махровый” начес из акрила (защита рук при низких температурах воздуха). Вспененное покрытие обеспечивает отличный захват влажных, скользких и обледенелых предметов. Покрытие прошло проверку на стойкость к нефтепродуктам (Нс, Нм).

Защита рук

от пониженных температур

6000W

Арт. 6000W

EN 388 4221B

EN 511 121

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- ПВХ покрытие с текстурой “песок”
- -50°С
- Термоизоляция - подкладка из пенополиуретана

Характеристики:

Основа	х/б «джерси»
Утеплитель	пенополиуретан
Покрытие	ПВХ
Манжета	6000W - резинка 6100W - крага
Цвет	
Длина	250-270мм
Размер	9, 10, 11

Описание:

Утепленные перчатки на х/б основе «джерси» с полным покрытием из текстурированного ПВХ. За счет текстуры покрытия “песок” обеспечивают крепкий захват влажных, скользких и обледенелых предметов при работах на холоде. Покрытие испытано на многократный изгиб при температуре -50°С. Защита от проколов, порезов, истирания, химических воздействий. Возможно использование с утепляющим вкладышем.

6100W

Арт. 6100W

ARMPROTECT

Защитные свойства:

Ми Мп Тн Нс Нм Вн Щ40 К80

VE760

Арт. VE760

EN 388 4342B

EN 511 121

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- ПВХ покрытие с текстурой “песок”
- -50°С
- Термоизоляция - подкладка из акрила

Характеристики:

Основа	х/б «джерси»
Утеплитель	акрил
Покрытие	ПВХ
Манжета	раструб
Цвет	
Длина	300-320мм
Толщина	1,3мм
Размер	9, 10, 11

Описание:

Утепленные перчатки на х/б основе «джерси» с акриловой подкладкой с полным покрытием из текстурированного ПВХ. За счет текстуры покрытия “песок” обеспечивают крепкий захват влажных, скользких и обледенелых предметов при работах на холоде. Покрытие испытано на многократный изгиб при температуре -50°С. Защита от проколов, порезов, истирания, химических воздействий. Возможно использование с утепляющим вкладышем.

ARMPROTECT

Защитные свойства:

Ми Мп Тн Нс Нм Вн Щ40 К80

Защита рук

от пониженных температур

WM300

Арт. P1700-6

EN 388 EN 511

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- Подходят для условий IV и особого климатических поясов Теплоизоляция подтверждена документально

Характеристики:

Основа	50% шерсть, 50% ПАН
Подкладка	флис с утеплителем
Манжета	трикотажная резинка
Цвет	
Класс вязки:	10
Длина	250-280мм
Размер	9, 10, 11, 12

Описание:

Утепленные рукавицы-трансформеры. Шерстянной клапан с флисовой подкладкой для пальцев. Плотный двойной напульсник. Утеплитель - высокотехнологичный теплоизолирующий материал из полиэфирного микроволокна. Один из самых эффективных утеплителей для использования в экстремально холодных климатических условиях. Рекомендованы для работы в II, III, IV и особом климатических поясах.

Защитные свойства:

Ми Мп Тн

WML300 (с наладонником)

Арт. P1782-6

EN 388 EN 511

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- Подходят для условий IV и особого климатических поясов Теплоизоляция подтверждена документально
- Наладонная накладка из спилка КРС

Характеристики:

Основа	50% шерсть, 50% ПАН
Подкладка	флис с утеплителем
Наладонник	спилок КРС
Манжета	трикотажная резинка
Цвет	
Класс вязки:	10
Длина	250-280мм
Размер	9, 10, 11, 12

Описание:

Утепленные рукавицы-трансформеры. Шерстянной клапан с флисовой подкладкой для пальцев. Плотный двойной напульсник. Наладонная накладка из спилка. Утеплитель - высокотехнологичный теплоизолирующий материал из полиэфирного микроволокна. Один из самых эффективных утеплителей для использования в экстремально холодных климатических условиях. Рекомендованы для работы в II, III, IV и особом климатических поясах.

Защитные свойства:

Ми Мп Тн

Защита рук

от пониженных температур

WF300

Арт. П1700-6

EN 388 EN 511

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- Подходят для условий IV и особого климатических поясов. Теплоизоляция подтверждена документально

Характеристики:

Основа	50% шерсть, 50% ПАН
Подкладка	флис с утеплителем
Манжета	резинка
Цвет	
Класс вязки:	10
Длина	250-280мм
Размер	9, 10, 11, 12

Описание:

Утепленные п/шерстяные перчатки. Плотный двойной напульсник. Подкладка из флиса и утеплителя - высокотехнологичный теплоизолирующий материал из полиэфирного микроволокна. Один из самых эффективных утеплителей для использования в экстремально холодных климатических условиях. Возможен заказ больших размеров. Рекомендованы для работы в II, III, IV и особом климатических поясах.

Защитные свойства:

Тн

WFS300 (с наладонником)

Арт. П1780-6

EN 388 EN 511

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- Подходят для условий IV и особого климатических поясов Теплоизоляция подтверждена документально
- Наладонная накладка из спилка КРС

Характеристики:

Основа	50% шерсть, 50% ПАН
Подкладка	флис с утеплителем
Наладонник	спилок КРС
Манжета	резинка
Цвет	
Класс вязки:	10
Длина	250-280мм
Размер	9, 10, 11, 12

Описание:

Утепленные п/шерстяные перчатки с наладонником из спилка КРС. Плотный двойной напульсник. Подкладка из флиса и утеплителя - высокотехнологичный теплоизолирующий материал из полиэфирного микроволокна. Возможен заказ больших размеров. Рекомендованы для работы в II, III, IV и особом климатических поясах.

Защитные свойства:

Ми Мп Тн

Защита рук

от повышенных температур

SK100

Арт. SK100

EN 388 4343X

EN 407 423X44

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- Цельный спилковый лоскут
- Швы укреплены кожаной вставкой

Характеристики:

Основа	спилок
Подкладка	флис, х/б
Манжета	раструб
Цвет	
Длина	350-360мм
Толщина	1,4–1,5мм
Размер	10, 11

Защитные свойства:

Ми Мп Тп То Тр Тт

Описание:

Цельноспилковые перчатки из мягкого воловьего спилка с удлиненной манжетой (раструб). Подкладка из х/б (джинса) и флиса. Швы усилены кожаной вставкой. Конструкция манжеты (раструб) дает возможность быстро сбросить перчатку. Обеспечивает защиту рук от истирания, прокола и пореза, от искр и брызг расплавленного металла при сварочных работах. Защита от контакта с нагретыми поверхностями до 100°С. Цвет краги - в ассортименте.

SK110

Арт. SK110

EN 388 4343X

EN 407 434344

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- Дополнительная защита ладони, большого и указательного пальца - за счет спец. накладки
- Швы прошиты нитью Kevlar®

Характеристики:

Основа	спилок
Подкладка	флис, х/б
Манжета	раструб
Цвет	
Длина	350-360мм
Толщина	1,4–1,6мм
Размер	10, 11

Защитные свойства:

Ми Мп То Тп Тр Ти Тт

Описание:

Цельноспилковые перчатки из мягкого воловьего спилка с удлиненной манжетой (раструб). Швы прошиты особо прочной, тугоплавкой нитью и усилены кожаной вставкой. Подкладка из х/б (джинса) и флиса. Ладонная часть усилена дополнительной накладкой. Конструкция манжеты (раструб) дает возможность быстро сбросить перчатку. Обеспечивает защиту рук от истирания, прокола и пореза, от искр и брызг расплавленного металла при сварочных работах. Защита от контакта с нагретыми поверхностями до 400°С. Цвет краги - в ассортименте.

Защита рук

от повышенных температур

SK500

Арт. SK500

EN 388 4331X

EN 407 423244

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- Американский крой
- Швы прошиты особо прочной нитью

Характеристики:

Основа	спилок
Подкладка	нет
Цвет	●
Длина	260-270мм
Толщина	1,3мм
Размер	10, 11

Защитные свойства:

Ми, Мп, Тн, Тп, То, Тр, Ти, Тт

Описание:

Перчатки из мягкого воловьего спилка американского кроя. Швы прошиты особо прочной, тугоплавкой нитью. Высокая устойчивость к воспламенению, конвективному теплу, небольшим количествам брызг расплавленного металла. Защита от контакта с нагретыми поверхностями до 100°С. Подходят для эксплуатации в I-II климатических поясах.

SK120

Арт. SK120

EN 388 4343X

EN 407 434344

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- Расширенный раструб - 22см
- Швы прошиты нитью Kevlar®

Характеристики:

Основа	спилок
Подкладка	флис
Манжета	раструб расширенный
Цвет	● ●
Длина	350-360мм
Толщина	1,4–1,6мм
Размер	10, 11

Защитные свойства:

Ми, Мп, То, Тп, Тр, Ти, Тт

Описание:

Цельноспилковые перчатки из мягкого воловьего спилка с удлиненной и расширенной манжетой (раструб). Ширина раструба - 22см. Подкладка из х/б (джинса) и флиса. Швы усилены кожаной вставкой. Конструкция манжеты (раструб) дает возможность быстро сбросить перчатку и свободно закрывает рукав одежды. Обеспечивает защиту рук от истирания, прокола и порезов, от искр и брызг расплавленного металла при сварочных работах. Защита от контакта с нагретыми поверхностями до 100°С. Цвет краги - в ассортименте.

Защита рук

от повышенных и пониженных температур

SK200

Арт. SK200

EN 388 4343X

EN 407 434344

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- Термоизоляция за счет утеплителя

Характеристики:

Основа	спилок
Подкладка	искусственный мех
Манжета	раструб
Цвет	
Длина	350-360мм
Толщина	1,4–1,6мм
Размер	10, 11

Описание:

Цельноспилковые перчатки из мягкого воловьего спилка с удлиненной манжетой (раструб). Подкладка из искусственного меха. Швы усилены кожаной вставкой. Конструкция манжеты (раструб) дает возможность быстро сбросить перчатку. Обеспечивает защиту рук от истирания, проколов и порезов, от искр и брызг расплавленного металла при сварочных работах. Подходят для эксплуатации в III и “особом” климатических поясах. Возможна поставка с утепляющим вкладышем. Защита от контакта с нагретыми поверхностями до 400°С.

Защитные свойства:

Ми Мп Тн Тп То Тр Ти Тт

SK210

Арт. SK210

EN 388 4343X

EN 407 434344

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- Термоизоляция за счет утеплителя
- Дополнительная защита ладони, большого и указательного пальца - за счет спец. накладки
- Швы прошиты нитью Kevlar®

Характеристики:

Основа	спилок
Подкладка	иск.мех (мутон)
Манжета	раструб
Цвет	
Длина	350-360мм
Толщина	1,4–1,6мм
Размер	10, 11

Описание:

Цельноспилковые перчатки из мягкого воловьего спилка с удлиненной манжетой (раструб). Швы прошиты особо прочной, тугоплавкой нитью и усилены кожаной вставкой. Подкладка из искусственного меха (мутон). Конструкция манжеты (раструб) дает возможность быстро сбросить перчатку. Ладонная часть усилена дополнительной накладкой. Обеспечивает защиту рук от истирания, прокола и порезов, от искр и брызг расплавленного металла при сварочных работах. Подходят для эксплуатации в III и “особом” климатических поясах. Возможна поставка с утепляющим вкладышем. Защита от контакта с нагретыми поверхностями от 100°С до 400°С. Цвет краги - в ассортименте.

Защитные свойства:

Ми Мп Тн Тп То Тр Ти Тт

Защита рук

от повышенных и пониженных температур

SK600

Арт. SK600

EN 388 4333X

EN 407 424344

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

ARMPROTECT

- Удобная посадка на руке

Характеристики:

Основа:	спилок КРС
Подкладка:	нет
Цвет:	
Длина:	260-270мм
Толщина	1,3мм
Размер:	8, 9, 10, 11

Описание:
Перчатки из мягкой кожи КРС американского кроя для защиты рук от внешних воздействий при работах на открытом воздухе. Анатомический крой перчатки обеспечивает удобство манипулирования и хороший захват предметов. На ладони - укрепление шва большого пальца. Подходят для эксплуатации в I-II климатических поясах. Защита от контакта с нагретыми поверхностями до 100°С. Цвет перчатки - в ассортименте.

Защитные свойства:

Ми Мп Тн Тп То Тр Ти Тт

SK220

Арт. SK220

EN 388 4343X

EN 407 434344

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

ARMPROTECT

- Расширенный раструб 22см - возможность использовать со спецодеждой
- Швы прошиты нитью Kevlar®

Характеристики:

Основа	спилок
Подкладка	иск.мех (мутон)
Манжета	раструб расширенный
Цвет	
Длина	350-360мм
Толщина	1,4–1,6мм
Размер	10, 11

Описание:
Цельноспилковые перчатки из мягкого воловьего спилка с удлиненной, расширенной манжетой (раструб). Ширина раструба 22 см. Швы прошиты особо прочной, тугоплавкой нитью и усилены кожаной вставкой. Подкладка из искусственного меха (мутон). Конструкция манжеты (раструб) дает возможность быстро сбросить перчатку. Ладонная часть усилена дополнительной накладкой. Обеспечивает защиту рук от истирания, прокола и порезов, от искр и брызг расплавленного металла при сварочных работах. Подходят для эксплуатации в III и “особом” климатических поясах. Защита от контакта с нагретыми поверхностями до 400°С. Возможна поставка с утепляющим вкладышем. Цвет краги - в ассортименте.

Защитные свойства:

Ми Мп Тн Тп То Тр Ти Тт

Арт.01 Утепляющий вкладыш из п/ш пряжи

Класс вязки 7. Длина 240-270мм. Манжета: двойной оверлок.

SK300

Арт. SK300

EN 388
4343X

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- Защита суставов и ногтевых пластин
- Защита запястья

Характеристики:

Основа	спилок
Подкладка	флис
Манжета	крага
Цвет	
Длина	260-270мм
Толщина	1,3–1,4мм
Размер	10, 11

Описание:

Перчатки из спилка комбинированные. Манжета - крага. Накладки из спилка в районе ногтевых пластин, суставов пальцев для защиты от механических воздействий и травм. Жесткий прорезиненный манжет - крага для защиты запястья.

Защитные свойства:

Ми Мп

SK320 / SK310

Арт. SK320 / SK310

EN 388
4343X

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- Швы прошиты тугоплавкой нитью
- Дополнительная защита ладони, большого и указательного пальца - за счет спец. накладки

Характеристики:

Основа	спилок
Подкладка	флис
Манжета	крага
Цвет	
Длина	260-270мм
Толщина	1,4–1,5мм
Размер	10, 11

Описание:

Перчатки из спилка комбинированные. Манжета - крага. Швы прошиты особо прочной, тугоплавкой нитью. Накладки из спилка в районе ногтевых пластин, суставов пальцев и на ладони для защиты от механических воздействий и травм. Жесткий прорезиненный манжет - крага для защиты запястья.

Защитные свойства:

Ми Мп

Защита рук

от механических воздействий

NL6400

ARMPROTECT

Арт. NL6400

EN 388
2131X

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- Защита суставов: противо-ударные накладки
- Хороший захват предметов

Характеристики:

Основа:	полиэфир
Покрытие:	латекс текстурированный
Манжета:	двойной оверлок,
Цвет:	
Класс вязки:	10
Длина:	250-270мм
Размер:	9, 10, 11

Описание:

Трикотажные бесшовные перчатки из полиэфира с покрытием из латекса. Защита от механических воздействий и ударных нагрузок. Оснащены ударопоглощающими накладками из полимерного упругого материала с амортизирующими пакетами.

Защитные свойства:

Ми Мп

SK410

ARMPROTECT

Арт. SK410

EN 388
4343C

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

- Подкладка из искуственного меха

Характеристики:

Основа	спилок
Подкладка	иск.мех (мутон)
Манжета	крага
Цвет	
Длина	260-270мм
Толщина	1,4–1,5мм
Размер	10, 11

Описание:

Перчатки из спилка комбинированные. Манжета - крага. Подкладка - искусственный мех (мутон). Накладки из спилка в районе ногтевых пластин, суставов пальцев для защиты от механических воздействий и травм. Жесткий прорезиненный манжет - крага для защиты запястья.

Защитные свойства:

Ми Мп

Защита рук
от вибраций и ударных воздействий

VibArm100

ARMPROTECT

Арт. VibArm100

EN 388
4342B

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ 12.4.002-97

- Защита суставов ладони и пальцев
- Маслобензо-стойкое покрытие (нитрил)

Характеристики:

Основа:	х/б
Покрытие:	нитрил
Манжета:	крага, застежка лента велькро
Цвет:	●
Длина	260-270мм
Размер:	10, 11

Описание:

Износостойкие антивибрационные перчатки на трикотажной основе с нитриловым покрытием. Антивибрационный пакет размещен в ладонной части перчатки по всей длине включая пальцы рук. Фиксация на запястье за счет ленты-велькро. Рекомендованы для зашиты рук от влаги и общепроизводственных загрязнений. Покрытие прошло проверку на стойкость к нефтепродуктам (Нс, Нм).

Защитные свойства:

Ми Мп Мв Эс

VibArm200

ARMPROTECT

Арт. VibArm200

EN 388
4533C

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ 12.4.002-97

- Кожанные накладки на тыльной стороне ладони для защиты суставов
- Эластичный манжет с надежной фиксацией запястья
- Виброзащитные свойства: нагрузка 100Н (тип 2А) - 8-1000Гц

Характеристики:

Основа	нат.кожа/спилок
Манжета	эластичная, лента “велькро”
Цвет:	●
Длина:	280-290мм
Размер:	10, 11, 12

Описание:

Износостойкие антивибрационные перчатки из натуральной кожи с упруго-демпфирующим антивибрационным пакетом. Защита рук от локальной вибрации в широком диапазоне частот. Внутренняя часть перчатки - флисовое полотно. Швы прошиты высокопрочной огнестойкой нитью. Высокая устойчивость к истиранию и разрывам. Устойчивость к ударному воздействию в области запястья.

Защитные свойства:

Ми Мп Мв

Защита рук
от вибраций и ударных воздействий

VibArm120

ARMPROTECT

Арт. VibArm120

EN 388

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ 12.4.002-97

- Защита суставов ладони
- Масло-бензостойкое (нитрил) покрытие

Характеристики:

Основа:	х/б
Покрытие:	нитрил
Манжета:	крага, застежка лента велькро
Цвет:	●
Длина	200-210мм
Размер:	10, 11

Описание:

Износостойкие антивибрационные полуперчатки на трикотажной основе с нитриловым покрытием. Антивибрационный пакет размещен в ладонной части перчатки по всей ширине ладони. Фиксация на запястье за счет ленты-велькро. Покрытие прошло проверку на стойкость к нефтепродуктам (Нс, Нм).

Защитные свойства:

Мв Эс

VibArm130

ARMPROTECT

Арт. VibArm130

EN 388

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ 12.4.002-97

- Защита от порезов, ударов

Характеристики:

Основа:	HPPE
Покрытие:	нитрил вспененный
Манжета:	резинка, застежка лента велькро
Цвет:	◑
Длина	260мм
Размер:	10, 11

Описание:

Трикотажные бесшовные перчатки для тяжелых работ. Покрытие в наладонной части из вспененного нитрила с песочной текстурой. Накладки из ПВХ резины на тыльной стороне для защиты от ударных воздействий. Основа: HPPE волокно (спандекс, нейлон, стекловолокно и др). Максимальная устойчивость к истиранию и разрывам. Отличное сцепление со скользкими предметами.

Защитные свойства:

Ми Мп Эс

LX500

Арт. LX500

EN 388 EN 374

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

Характеристики:

Материал:	латекс
Толщина:	0,35-0,40мм
Длина:	300+/- 10мм
Внутренняя обработка:	хлопковое напыление
Размер:	S, M, L, XL, XXL
Форма:	анатомическая

LX530

Арт. LX530

ARMPROTECT

Защитные свойства:
Вн, Ми, К80, Щ40, Он, Оа, Ох, Нс, Нм, Нж, Нт

EN388: 2121A
EN374-1 : 2016
Type A
KLMNOPST

Класс риска: 2

Описание:
Многоразовые химостойкие перчатки из латекса с внутренним хлопковым напылением и рифленой ладонной частью. Манжета - раструб. Обработка края манжеты - прямой обрез (LX500) или валик (LX530). Верх манжеты имеет армирование для исключения сползания манжеты. Водонепроницаемы. Анатомическая форма (повторяет форму руки).

NL600

Арт. NL600

ARMPROTECT

EN 388 EN 374

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

Характеристики:

Материал:	нитрил
Толщина:	0,35-0,40мм
Длина:	330+/- 10мм
Внутренняя обработка:	хлопковое напыление
Размер:	S, M, L, XL, XXL
Форма:	анатомическая

Защитные свойства:
Вн, Ми, Нл, Нс, Нм, Нж, Нт, К80, Щ40, Ор, Оа, Он, Ох, Бм

EN388: 4122A
EN374-1 : 2016
Type A
AJKLMNOPST

Класс риска: 2

Описание:
Многоразовые химостойкие перчатки из нитрила с внутренним хлопковым напылением и рифленой ладонной частью. Манжета - раструб. Обработка края манжеты - прямой обрез. Верх манжеты имеет армирование для исключения сползания манжеты. Водонепроницаемы. Анатомическая форма (повторяет форму руки).

ND021

ARMPROTECT

Арт. ND021

Рифленая поверхность

EN 388 EN 374

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

Характеристики:

Материал: нитрил
Толщина: 0,21мм
Длина: 250 +/- 5 мм
Внутренняя обработка: нет
Размер: XS-S, S-M, M-L, L-XL
Форма: не анатомическая

Защитные свойства:
Вн, Нс, Нм, Нл, К50, Щ40, Ор, Оа, Он, Ох, Бм

EN388: 0001X
EN374-1 : 2016
Type A
JKLOPST

Класс риска: 2

Описание:
Химостойкие перчатки из нитрила ограниченного срока использования, стойкие к кислотам и щелочам средних концентраций, органическим растворителям, нефти и нефтепродуктам (минеральные масла). Сохраняют тактильные ощущения руки. Край манжеты в виде валика (для предотвращения затекания жидкостей). Ширина манжеты подобрана для исключения эффекта провисания. Материал обладает высокой степенью эластичности. Рифленая текстура материала обеспечивает отличный захват предметов. Водонепроницаемы. Неанатомическая форма.

NL610

ARMPROTECT

Арт. NL610

EN 388 EN 374

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

Характеристики:

Материал: нитрил
Толщина: 0,35-0,40мм
Длина: 320+/- 10мм
Внутренняя обработка: нет
Размер: S, M, L, XL, XXL
Форма: анатомическая

Защитные свойства:
Вн, Ми, Нл, Нс, Нм, Нж, Нт, К50, Щ40, Ор, Оа, Он, Ох

EN388: 4101A
EN374-1 : 2016
Type A
JKLOPST

Класс риска: 2

Описание:
Многоразовые химостойкие перчатки из нитрила с внутренним хлопковым напылением и рифленой ладонной частью. Манжета - раструб. Обработка края манжеты - прямой обрез или валик. Верх манжеты имеет армирование для исключения сползания манжеты. Водонепроницаемы. Анатомическая форма (повторяет форму руки).

NL700

Арт. NL700

EN 388 EN 374

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

Характеристики:

Материал:	латекс-неопрен
Толщина:	0,67-0,72мм
Длина:	330+/- 10мм
Внутренняя обработка:	хлопковое напыление
Размер:	S, M, L, XL, XXL
Форма:	анатомическая

Защитные свойства:
Вн, Ми, Нл, Нс, Нм, Нж, Нт, К80, Щ40, Ор, Оа, Он, Ох

EN388: 3122A
EN374-1 : 2016
Type A
AJKLMNOPST

Класс риска: 2

Описание:
Многоразовые химостойкие перчатки из латекса и неопрена с внутренним хлопковым напылением и рифленой ладонной частью. Манжета - раструб. Обработка края манжеты - валик. Верх манжеты имеет армирование для исключения сползания манжеты. Водонепроницаемы. Анатомическая форма (повторяет форму руки).

NN800

Арт. NN800

EN 388 EN 374

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

Характеристики:

Материал:	неопрен
Толщина:	0,50мм
Длина:	320+/- 10мм
Внутренняя обработка:	хлопковое напыление
Размер:	S, M, L, XL, XXL
Форма:	анатомическая

Защитные свойства:
Вн, Ми, К80, Щ40

EN388: 3121A
EN374-1 : 2016
Type A
AKLMNOPST

Класс риска: 2

Описание:
Многоразовые химостойкие перчатки из неопрена с внутренним хлопковым напылением и рифленой ладонной частью. Манжета - раструб. Обработка края манжеты - прямой обрез. Верх манжеты имеет армирование для исключения сползания манжеты. Стойкость к химическому воздействию водных растворов кислот и щелочей высоких концентраций, органических растворителей, продуктов нефтепереработки (масла, бензин, керосин) и других веществ на углеродной основе. Водонепроницаемы. Анатомическая форма (повторяет форму руки).

LX510 (КЩС-1) LX520 (КЩС-2)

ARMPROTECT

Арт. LX510 Арт. LX520

EN 388 EN 374

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

Характеристики:

Материал: латекс
Толщина: LX510 - 0,7мм
LX520 - 0,5мм
Длина: 310 +/- 10мм
Внутренняя обработка: нет
Размер: S, M, L, XL, XXL
Форма: анатомическая

Защитные свойства:
Вн, Ми, Нл, Нс, Нм, Нж, Нт, К80, Щ40, Ор, Оа, Он, Ох

LX510 - EN388: 3121A
LX520 - EN388: 2121A

EN374-1:2016
Type A
AJKLMNOPST

Класс риска: 2

Описание:
Многоразовые химостойкие перчатки из латекса с рифленой ладонной частью. LX510 - КЩС-1, LX520 - КЩС-2. Манжета - раструб. Обработка края манжеты - валик. Верх манжеты имеет армирование для исключения сползания манжеты. Стойкие к химическому воздействию водных растворов кислот и щелочей средних и высоких концентраций. Водонепроницаемы. Анатомическая форма (повторяет форму руки).

Нарукавник ПВХ-8040

ARMPROTECT

EN 388 EN 374

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

Характеристики:

Материал: 100% ПВХ
Длина: 460мм
Ширина: 220мм
Толщина: 0,20мм
Цвет: синий

Защитные свойства:
Вн, Ми, Мп, К80, Щ40, Нс, Нм

Описание:
Многоразовый химостойкий нарукавник из ПВХ. Обеспечивает защиту рук и одежды при работе с химическими веществами высоких концентраций. Край манжеты закреплен эластичной резинкой.

Класс риска: 1

Альфа защита | Защитные средства

Защитные крема:

* универсального (комбинированного) действия
* гидрофильного действия
* гидрофобного действия

* Защитный крем от обморожения, обветривания, воздействия ультрафиолетового излучения диапазонов А, В, С (SPF20)
* Защитный крем от УФ излучения диапазонов А, В, С (SPF30)
* Антисептический гель

* Защитный лосьон для ног дезодорирующий
* Спрей репеллент от укусов комаров и других кровососущих насекомых
* Спрей репеллент от укусов иксодовых клещей, комаров и других кровососущих насекомых

Алфавит Защиты

дерматологические средства индивидуальной защиты

β Бета очистка | *Очищающие средства*

* Очищающая крем-паста без абразива для удаления легких (неустойчивых) загрязнений с кожи
* Очищающая паста с абразивом для удаления трудносмываемых (устойчивых) загрязнений
* Очищающая паста с абразивом для удаления особоустойчивых загрязнений
* Мыло пенное для удаления легких (неустойчивых) загрязнений с кожи

* Жидкое мыло с увлажняющим эффектом для удаления легких (неустойчивых) производственных загрязнений
* Очищающий гель с увлажняющим эффектом для удаления легких (неустойчивых) производственных загрязнений с кожи и волос

γ Гамма уход | *Восстанавливающие средства*

* Успокаивающий бальзам для кожи после укусов насекомых, контактов с крапивой, солнечных ожогов
* Регенерирующий крем для кожи восстанавливающего действия

Для заметок

азбука защиты

05.2026

azbuka-siz.ru