

## ТОППЕР

### Физические параметры:

**Размеры:** 36-50

**Материал верха:** комбинация ткани типа "OXFORD" (лицевая сторона - 100% полиэстер с плетёной фактурой, изнаночная часть - покрыта полиуританом (ПУ), стойкость к водному столбу 1000 мм., плотность не менее 290 гр/м<sup>2</sup>), дублирован нетканым полотном. В конструкцию голенища введена абсолютно герметичная молния, расположенная спереди голенища. Цель установки - удобство снятия обуви, возможность в экстренных и аварийных ситуациях быстро освободить ноги от обуви; В конструкцию сапога на голенище введены светоотражающие элементы, расположенные на внешней и внутренней поверхностях сапога. Голеностопный сустав усилен натуральной кожей. На верхней части сапог предусмотрены шнурки, длина которых регулируется в зависимости от полноты ноги и фиксируется при завязывании. Наличие манжета с шнуром в верхней части обуви защищает ногу от попадания во внутрь снега и влаги.

**Цвет:** черный

**Вес:** 2,3-2,5кг

**Упаковка:** индивид.пакет, короб на 4-6пар

**Цена (с НДС):** 13 800

**Температурная устойчивость:** до - 45 С°

**Материал галоши:** литевая резина. Метод крепления галоши - бортопрошивной. Подносок- композитный. Вкладной многослойный (6 слоев) чулок.Свойства материала галоши - маслобензостойкость, кислотостойкость, щелочестойкость. Стелька с антипрокольными свойствами (выдерживает нагрузку не менее 1200 Н), интегрирована в галошу на стадии литья. Также имеется вкладная анатомическая теплоизолирующая, перфорированная стелька, материал стельки - ЭВА (пенаэтилвинилцетат)/ИПП (иглопробивное полотно).

### Сапоги ТОППЕР БАРС ПРЕМИУМ



**Особенность:** Высота не менее 40 см, не более 42 см. Вес не менее 2,3 кг, не более 2,5 кг.

**Описание:** САПОГИ КОМБИНИРОВАННЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ НИЗОМ С ВКЛАДНЫМ ЧУЛКОМ С ЗАЩИТОЙ НОСОЧНОЙ ЧАСТИ ДЛЯ IV И ОСОБОГО КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСОВ Обувь специальная, комбинированная для защиты ног от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от общих производственных загрязнений, от ударов в носочной части энергией не менее 200 Дж, от кислот концентрации до 20%, от щелочей концентрации до 20%, от проколов, порезов. Обувь соответствует второму класса защиты.

**Соответствие стандартам:** ТР ТС 019/2011

**Изготовитель:** ООО «ТД Азбука Защиты»

---